

IMPRESSION A LA GOMME LAQUE

Utilisation :

Fond opacifiant blanc pour les taches d'eau, de rouille, de suie ou de nicotine qui s'applique sur un support sain (murs et plafonds, enduits au plâtre, à la chaux, papier peint, bois et dérivés).

Propriétés :

Sous-couche couvrante, qui sèche rapidement et confère une bonne protection contre les taches, à partir de matières premières naturelles et renouvelables.

Composition :

Alcool, gomme laque, huile de lin, blanc de titane, talc, silice, acide silicique.

Mode d'emploi :

Nettoyer les salissures sur le support (brossage ou lavage).

Bien remuer l'impression avant emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau sans dilution sur le support sec. Sur un support très absorbant ou très taché, passer une deuxième couche.

Après environ 12 heures, on peut passer la couche de peinture (p. ex., notre peinture caséine à la poudre de marbre).

Séchage :

12 heures à 20 °C.

Rendement :

5 m² pour 0,75 litre

17 m² pour 2,5 litre

Diluant :

Diluant à utiliser : alcool dénaturé.

Stockage :

Au sec, au frais, à l'abri du gel, un pot bien fermé se conserve plusieurs années.

Précautions :

L' alcool éthylique est facilement inflammable ! Bien aérer pendant le travail et tenir éloigné de toute flamme.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Tenir hors de portée des enfants.