

Vous y trouvez les meilleures performances techniques disponibles sur le marché avec une esthétique nouvelle.

**CLASSE 1**  
de série



Traitement de tous les bois avant assemblage (CTB-PH)  
Grand choix de laines de finition et de tentes RAL

Vitrage isolant de 24 à 40 mm d'épaisseur  
Grand choix de vitrage (options cumulables) :  
Thermique - Phonique - Sécurité - Contrôle solaire

Section bois 68 ou 78 mm en lamelle-collé  
Essences FSC disponibles : Pin - Eucalyptus.  
Autres options : Chêne - Mélièze

Fardase recouvrante et fixation invisible

Angle arrondi pour une meilleure tenue de la lasure

Joint de feuillure pour une étanchéité parfaite (EPDM)

**Belle  
Finition**



Cache rejlet bois sur alu



Fenêtre blanche  
Détail extérieur



Rupture thermique  
naturelle

Inclinaison du  
chant : 20°

Fond de feuillure :  
20,5 mm

Zone de  
décompression

Fond de joint vitrage  
accouplage thermique

Profil arrondi

Très grandes rainures  
d'écoulement

Flux de l'air qui  
facilite l'écoulement  
de l'eau

Pousée du vent

Zone d'aération de 4  
mm sous profil



Sentes et types de rejets d'eau :  
En ALU - Champagne, Bronze, Nature, Blanc,  
Cache Rejet Bois  
En Bois - Traverse lisse tout bois.

NOTRE TRIPLE VITRAGE  
**CEKAL**  
VITRAGE DE QUALITÉ